




Обзор продукции 2017 BASIC

- Система монтажных шин (анодированный алюминий), вертикально по всей высоте шкафа на задней стенке
- Плоская крыша заполненная полиуретановой пеной (толщина 20 мм)
- Напольная плита типа сэндвич (толщина 25 мм) из армированного стекловолокном полиэфиром с прослойкой из полиуретановой пены

По запросу GRP-плита толщиной 5 мм, другие виды исполнения пола смотри тех. данные SD525

• Закрывание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и ручкой с односторонним профильным цилиндром (все замки открываются одним ключом)



Пример обозначения: шкаф типового ряда BASIC 100, ширина 840 мм глубина 600 мм = BASIC 100.080.060

BASIC 100,	Ширина	440 мм	640 мм	840 мм	1040 мм	1290 мм
Высота	Глубина	одностворчатые	одностворчатые	одностворчатые	одностворчатые	двустворчатые
1045 мм	300 мм					
Высота	400 мм					
помещения	600 мм					
1000 мм	800 мм					

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 850 мм

	Ширина	345 мм	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм
	Цена					

BASIC 125,	Ширина	640 мм	840 мм	1040 мм	1290 мм
Высота	Глубина	одностворчатые	одностворчатые	одностворчатые	двустворчатые
1295 мм	300 мм				
Высота	400 мм				
помещения	600 мм				
1250 мм	800 мм				

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1100 мм

	Ширина	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм
	Цена				

BASIC 150,	Ширина	640 мм	840 мм	1040 мм	1290 мм
Высота	Глубина	одностворчатые	одностворчатые	одностворчатые	двустворчатые
1545 мм	300 мм				
Высота	400 мм				
помещения ¹	600 мм				
500 мм	800 мм				

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1350 мм

	Ширина	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм
	Цена				

BASIC 175,	Ширина	640 мм	840 мм	1040 м	1290 мм
Высота	Глубина	одностворчатые	одностворчатые	одностворчатые	двустворчатые
1795 мм	300 мм				
Высота	400 мм				
помещения	600 мм				
1750 мм	800 мм				

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1600 мм

	Ширина	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм
	Цена				

BASIC 200,	Ширина	640 мм	840 мм	1040 мм	1290 мм
Высота	Глубина	одностворчатые	одностворчатые	одностворчатые	двустворчатые
2045 мм	300 мм				
Высота	400 мм				
помещения	600 мм				
2000 мм	800 мм				

Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1850 мм

	Ширина	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм
	Цена				

* Монтажная плита из двух частей с вертикальным разделением



Обзор продукции 2017 BASIC

Пластмассовый цоколь, высота 1005 мм		Технические данные SD192					
	Ширина	440 мм	640 мм	840 мм	1040 мм	1290 мм	
	Глубина	все размеры имеются в наличии					
	300 мм						
	400 мм						
	600 мм						
800 мм							
SZ 008	Съемная цокольная заслонка спереди						
Виды исполнения							
	FA/ FS ...	Окно с двойным остеклением для шкафов типа.. => смотри Технические данные SD532	Высота x Ширина		Акриловое стекло	Безопасное стекло	
			740 x 165 мм				
			740 x 255 мм				
			740 x 355 мм				
			740 x 390 мм				
			740 x 555 мм				
			740 x 740 мм				
	740 x 390 и 740 x 355 мм						
740 x 390 и 740 x 390 мм							
FB052	Двусторонний цилиндрический замок PA Технические данные SD512						
Принадлежности для защитного шкафа							
	См. также прайс-лист 303 стр.3	Монтажные шины с уголком и болтами горизонтально смонтированные на задней стенке	Ширина		Оцинк. сталь	SMSV-400-SET SMSV-600-SET SMSV-800-SET SMSV-1000-SET	Нержавеющая сталь
			400 мм	SMSS-400-SET			
			600 мм	SMSS-600-SET			
			800 мм	SMSS-800-SET			
			1000 мм	SMSS-1000-SET			
	Набор монтажных шин, вертикально смонтированные за дверью			Анодированный алюминий	Другие материалы смотри: прайс-лист «Оснащение для защитных шкафов» стр. 3		
	SMSA-980	для BASIC 100					
	SMSA-1230	для BASIC 125					
	SMSA-1490	для BASIC 150					
	SMSA-1730	для BASIC 175					
	SMSA-1980	для BASIC 200					
FS090	Пружинная гайка M6						
	SLKV	Вентиляционные элементы, с внутренней заслонкой смонтированные	Ширина x Высота	Пластмасса	Алюминий	Нерж. сталь	Металлическая сетка для защиты от насекомых. Нерж. сталь
			250 x 80 мм				
			385 x 220 мм				
	SW009	Набор крепление к стене, внутри					
SW141-A4	Набор крепление к стене, снаружи						
SB010-WSA	Набор крепление к полу, внутри						

Другие размеры, а также материал для монтажа по запросу:

- GO (антистатическое исполнение для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0)
- 19" уголки профили, поворотная рама, внутренние двери, поворотная монтажная плита, регулируемые по высоте промежуточные полы
- Обогрев (также Ex)
- Внутреннее освещение и электрическая проводка (также Ex)
- Вентилятор, вентиляция с помощью фильтра, навес от солнца
- Шкафы для газовых баллонов с погрузочной рампой и фиксатор баллонов

Мы оставляем за собой право на технические изменения, опечатки и повышение цен в связи с повышением цен на сырьё. Не все опции можно комбинировать.

Монтаж оплачивается дополнительно. Все компоненты из нержавеющей стали изготовлены из SS316.

Цены нетто указаны при условиях поставки с завода поставщика (INCOTERMS 2010), плюс упаковка и НДС.

Обязательными являются цены, действующие на момент подтверждения заказа.

Оплата: 10 дней за вычетом 2% скидки, 30 дней нетто. Место исполнения Нойштадт на Дунае, подсудность Ингольштадт на Дунае.