




Обзор продукции 2017 CLASSIC

Модульная система из изолированных сэндвичных элементов и высокопрочных усиленных стекловолокном GRP-стоек, цвет RAL 7032 (альтернативно RAL 7035)

- Система монтажных шин (анодированный алюминий), вертикально по всей высоте шкафа
- Плоская крыша заполненная полиуретановой пеной (толщина 60 мм)
- Пол из армированного стекловолокном полиэфиром, заполнен полиуретан. пеной (высота 80 мм)
Другие виды исполнения пола смотри тех. данные SD522
- Закрывание дверей посредством штангового запора с тремя задвижками и поворотной ручкой с односторонним профильным цилиндром (все замки открываются одним ключом)
- Степень защиты IP65 у одностворчатых дверей или IP54 у двустворчатых дверей



Пример обозначения: шкаф типового ряда CLASSIC 110, ширина 1350 мм, глубина 900 мм
= CLASSIC 110.135.090

Цены в рублях

CLASSIC 110	Ширина		700 мм	900 мм	1100 мм	1350 мм	1550 мм	1750 мм	1950 мм	2150 мм
	Глубина	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	2 двери двуствор.
Высота 1140 мм, Высота помещения 1000 мм			500 мм							
	700 мм									
	900 мм									
	1100 мм									
Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 850 мм										
	Ширина	Цена	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм	545+745* мм	2x 745* мм	745+945* мм	2x 945* мм
CLASSIC 135	Ширина		700 мм	900 мм	1100 мм	1350 мм	1550 мм	1750 мм	1950 мм	2150 мм
	Глубина	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	2 двери двуствор.
Высота 1390 мм, Высота помещения 1250 мм			500 мм							
	700 мм									
	900 мм									
	1100 мм									
Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1100 мм										
	Ширина	Цена	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм	545+745* мм	2x 745* мм	745+945* мм	2x 945* мм
CLASSIC 160	Ширина		700 мм	900 мм	1100 мм	1350 мм	1550 мм	1750 мм	1950 мм	2150 мм
	Глубина	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	2 двери двуствор.
Высота 1640 мм, Высота помещения 1500 мм			500 мм							
	700 мм									
	900 мм									
	1100 мм									
Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1350 мм										
	Ширина	Цена	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм	545+745* мм	2x 745* мм	745+945* мм	2x 945* мм
CLASSIC 185	Ширина		700 мм	900 мм	1100 мм	1350 мм	1550 мм	1750 мм	1950 мм	2150 мм
	Глубина	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	2 двери двуствор.
Высота 1890 мм, Высота помещения 1750 мм			500 мм							
	700 мм									
	900 мм									
	1100 мм									
Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1600 мм										
	Ширина	Цена	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм	545+745* мм	2x 745* мм	745+945* мм	2x 945* мм
CLASSIC 210	Ширина		700 мм	900 мм	1100 мм	1350 мм	1550 мм	1750 мм	1950 мм	2150 мм
	Глубина	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь одноствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	дверь двуствор.	2 двери двуствор.
Высота 2140 мм, Высота помещения 2000 мм			500 мм							
	700 мм									
	900 мм									
	1100 мм									
Монтажная плита, листовая сталь 3 мм, оцинкованная, со всех сторон окантована, высота 1850 мм										
	Ширина	Цена	545 мм	745 мм	945 мм	2x 545* мм	545+745* мм	2x 745* мм	745+945* мм	2x 945* мм

*Монтажная плита из двух частей с вертикальным разделением



Обзор продукции 2017 CLASSIC

Пластмассовый цоколь высота 1005 мм Тех. данные SD292										
	Ширина	700 мм	900 мм	1100 мм	1350 мм	1550 мм	1750 мм	1950 мм	2150 мм	
	Глубина	500 мм								
		700 мм								
		900 мм								
		1100 мм								
	SZ 008	Съемная цокольная заслонка спереди								
Виды исполнения										
	FA/ FS / FW ...	Окно для шкафа типа... => смотри Тех. данные SD532	Высота x Ширина			Акриловое стекло	Безопасное стекло			
			740 x 255 см			Двойное остекление				
			740 x 355 мм							
			740 x 390 мм							
			740 x 555 мм							
			740 x 740 мм							
			740 x 390 и 740 x 355 м							
			740 x 390 и 740 x 390 мм							
			740 x 390 и 740 x 555 мм							
			740 x 390 и 740 x 740 мм							
		740 x 555 и 740 x 740 мм								
		740 x 740 и 740 x 740 мм								
	FB052	Поворотная ручка, подготовленная для установки второго одностороннего профильного цилиндра Тех. данные SD512								
	SACP-3PST	Стержневая ручка (с функцией) антипаника для предназначенных для входа обслуживающего персонала шкафов и домиков								
Принадлежности для защитного шкафа										
	SW137	Степень защиты IP 66 (у одностворчатой двери)								
		Монтажные шины (для одного элемента стены) с уголком и болтами, горизонтально смонтированные, для стенового элемента (Монтажные шины смонтированные по всей длине или вертикально смонтированные смотри прайс-лис «Оснащение для защитных шкафов») Тех. данные SD712	Ширина			Оцинк. сталь		Нерж. сталь		
			400 мм	SMSS-400-SET	SMSV-400-SET					
			600 мм	SMSS-600-SET	SMSV-600-SET					
			800 мм	SMSS-800-SET	SMSV-800-SET					
	1000 мм		SMSS-1000-SET	SMSV-1000-SET						
	FS090	Пружинная гайка M6								
	SLKV	Вентиляционные элементы,	Ширина x Высота		Пластмасса	Алюминий	Нерж. сталь	Металлическая сетка для защиты от насекомых Нерж. сталь		
			с внутренней заслонкой смонтированные	250 x 80 мм						
				385 x 220 мм						

Другие размеры, а также материал для монтажа по запросу:

- 19" уголкового профиля, 19" поворотная рама, внутренние двери, поворотная монтажная плата
- Экр. GO (антистатическое исп. для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0)
- Обогрев, активное и пассивное охлаждение (также Ex)
 - Внутреннее освещение и электрическая проводка (также Ex)
- Регулируемые по высоте промежуточные полы
 - Другие способы запираия двери
- Вентилятор, вентиляторы с фильтрами, навес от солнца
 - EMV: экранирован от электромагнитного излучения
- Другие классификации пожаростойкости
 - Шкафы для газовых баллонов с погрузочной рампой и фиксатором баллонов
- Специальный цвет
 - Специальные кабельные и трубные вводы

Мы оставляем за собой право на технические изменения, опечатки и повышение цен в связи с повышением цен на сырьё.

Монтаж оплачивается дополнительно. Все компоненты из нержавеющей стали изготовлены из SS316.

Не все опции можно комбинировать.

Цены нетто указаны при условиях поставки с завода поставщика (INCOTERMS 2010), плюс упаковка и НДС.

Обязательными являются цены, действующие на момент подтверждения заказа.

Оплата: 10 дней за вычетом 2% скидки, 30 дней нетто. Место исполнения Нойштадт на Дунае, подсудность Ингольштадт на Дунае.