



Обзор продукции 2017 Оснащение для защитных шкафов

| Эскиз | Тип и буквенно-цифр. обозн. | Описание | Для типа шкафов | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|------|------|------|------|------|
| Опция материалов | | | | | | | | | |
| | GO | Уменьшенное сопротивление поверхности антистатическое исполнение для предотвращения электростатического заряда согл. DIN EN IEC 60079-0 | все | | | | | | |
| | F 30 | Класс огнестойкости F 30 ссылаясь на DIN 4102 при монтаже на изготовленной заказчиком плите фундамента | CLASSIC | | | | | | |
| | Exp | Продувка под избыточным давлением согласно DIN EN IEC 60079-2 Exp r испытание давлением с протоколом испытания | CLASSIC | | | | | | |
| Фиксация двери (дверь открывается под углом 105°) | | | | | | | | | |
| | STAF-EA4 | Дверной доводчик VA с фиксацией двери | Нерж. сталь | все | | | | | |
| | STAT | Дверной телескопический амортизатор, телескоп с регулируемым тормозным сопротивлением | | | | | | | |
| | STAG-VZ | Газонаполненный амортизатор открывается автоматически | Оцинк. сталь | | | | | | |
| | STAG-E | Газонаполненный амортизатор VA открывается автоматически | Нерж. сталь | | | | | | |
| Защита от ветра и атмосферных воздействий | | | | | | | | | |
| | Продление крыши (500 мм) с боковыми перегородками для защиты от ветра и дверным фиксатором | | | | | | | | |
| | CLASSIC SDWC | Цена | Ширина шкафа (мм) | | | | | | |
| | | | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 |
| | | CLASSIC 110 | | | | | | | |
| | | CLASSIC 135 | | | | | | | |
| | | CLASSIC 160 | | | | | | | |
| | | CLASSIC 185 | | | | | | | |
| | CLASSIC 210 | | | | | | | | |
| | BASIC SDWB | Цена | Ширина шкафа (мм) | | | | | | |
| | | | 640 | 840 | 1040 | 1290 | 1490 | 1690 | 1890 |
| | | BASIC 100 | | | | | | | |
| | | BASIC 125 | | | | | | | |
| | | BASIC 150 | | | | | | | |
| | | BASIC 175 | | | | | | | |
| BASIC 200 | | | | | | | | | |
| Рым-болты | | | | | | | | | |
| | SK002 | Установленные на крыше отвинчивающиеся, пустой шкаф или не тяжёлый груз на монтажной плите; груз 50 кг | Набор 2 шт. | CLASSIC | | | | | |
| | SK004 | | | BASIC | | | | | |
| | SK003 | Установленные на крыше отвинчивающиеся, груз 250 кг | Набор 4 шт. | CLASSIC | | | | | |
| | SK005 | | | BASIC | | | | | |
| | SKOD-M10 | С тягами, установленные на крыше, груз 600 кг, при исполнении пола А 300 кг | Набор 4 шт. | CLASSIC | | | | | |
| | SKOD-M16 | | | Только у напольной рамы из нерж. стали | | | | | |
| | SK008-WSA | Крановый и крепёжный уголок на напольной раме, нагрузка максимально 3.000 кг | Набор 4 шт. | CLASSIC | | | | | |
| | SK0082-WSA | | | Крановый и крепёжный уголок на напольной раме, Макс. нагрузка 6.000 кг, большая нагрузка по | | | | | |
| | SK009 | Крановый и крепёжный уголок на напольной раме, нагрузка по запросу | Набор 4 шт. | ARCTIC SHELTER | | | | | |



Обзор продукции 2017 Оснащение для защитных шкафов

| Накладные окна из алюминия с окном из поликарбоната, закрываемые (монтажная высота 39 мм) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------------------------|-----|------|------|------|------|
| | SF012 | Размеры 400 x 400 мм | без выемки | CLASSIC BASIC | | | | | |
| | SF013 | Размеры 600 x 400 мм | | | | | | | |
| | SF014 | Размеры 800 x 415 мм | | | | | | | |
| | SF015 | Размеры 800 x 615 мм | | | | | | | |
| | SF016 | Размеры 800 x 450 мм | | | | | | | |
| | SF017 | Размеры 800 x 800 мм | | | | | | | |
| Навес от солнца из GRP (стеклопластика), конструкция типа сэндвич, установлен над стандартной крышей | | | | | | | | | |
| | SD003 | Расстояние от крыши 20 мм | все | | | | | | |
| | | Расстояние от крыши от 20 мм до 150 мм | | | | | | | |
| Исполнения для анализатора | | | | | | | | | |
| | SA030 | Горизонтальное разделение, с одной дверью | CLASSIC 210 BASIC 200 | | | | | | |
| | | Разделение шкафа вверху / внизу 1000 / 1000 мм | | | | | | | |
| | SA029 | Горизонтальное разделение, с двумя дверями вверху и внизу | | | | | | | |
| | | Разделение шкафа вверху / внизу 1000 / 1000 мм | | | | | | | |
| Шкаф для баллонов – оснащение | | | | | | | | | |
| | SGOP | Фиксатор баллонов из PU-жесткой пены с нейлоновым ремнём, для баллонов диаметром до 225 мм | Дополн. монт. Шины см. стр. 3 | все | | | | | |
| | SGOE | Фиксатор баллонов с цепью из нерж. стали длиной 600 мм, для баллонов диаметром до 300 мм | | | | | | | |
| | SGOE-250 | Фиксатор баллонов универсальный регулируемый с цепью из нерж. стали | | | | | | | |
| Погрузочная рампа откидная с приподнятым внутренним полом (алюминий) | | | | | | | | | |
| | CLASSIC SGOO | Цена | Ширина шкафа мм | | | | | | |
| | | | | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 1750 |
| | | Глубина мм | 500 | все размеры имеются в наличии | | | | | |
| | | | 700 | | | | | | |
| | | | 900 | | | | | | |
| | 1100 | | | | | | | | |
| | BASIC SGOO | Цена | Ширина шкафа мм | | | | | | |
| | | | | 640 | 840 | 1040 | 1290 | 1490 | 1690 |
| | | Глубина мм | 300 | все размеры имеются в наличии | | | | | |
| | | | 400 | | | | | | |
| 600 | | | | | | | | | |
| 800 | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | |

Мы оставляем за собой право на технические изменения, опечатки и повышение цен в связи с повышением цен на сырьё.

Монтаж оплачивается дополнительно. Все компоненты из нержавеющей стали изготовлены из SS316.

Не все опции можно комбинировать.

Цены нетто указаны при условиях поставки с завода поставщика (INCOTERMS 2010), плюс упаковка и НДС.

Обязательными являются цены, действующие на момент подтверждения заказа.

Оплата: 10 дней за вычетом 2% скидки, 30 дней нетто. Место исполнения Нойштадт на Дунае, подсудность Ингольштадт на Дунае.



Обзор продукции 2017 Оснащение для защитных шкафов

| Дополнительные монтажные шины (MS) | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| | Монтаж вертикальный | | | | |
| | Буквенно-цифровое обозначение | Материал | | | |
| | | Анодированный алюминий | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь | |
| | BASIC 100/ CLASSIC 110 | SMSA-980 | SMSV-980 | SMSS-980 | |
| | BASIC 125/ CLASSIC 135 | SMSA-1230 | SMSV-1230 | SMSS-1230 | |
| | BASIC 150/ CLASSIC 160 | SMSA-1490 | SMSV-1490 | SMSS-1480 | |
| | BASIC 175/ CLASSIC 185 | SMSA-1730 | SMSV-1730 | SMSS-1730 | |
| | BASIC 200/ CLASSIC 210 | SMSA-1980 | SMSV-1980 | SMSS-1980 | |
| | CLASSIC 250 | SMSA-2380 | SMSV-2380 | SMSS-2380 | |
| | | Монтаж горизонтальный | | | |
| Буквенно-цифровое обозначение | | Материал | | | |
| | | Нержавеющая сталь | | Оцинкованная сталь | |
| Для одного элемента стены * | | Ширина (мм) | 400 | SMSV-400-SET | SMSS-400-SET |
| | | | 600 | SMSV-600-SET | SMSS-600-SET |
| | | | 800 | SMSV-800-SET | SMSS-800-SET |
| | | | 1000 | SMSV-1000-SET | SMSS-1000-SET |
| По всей длине | | Ширина (мм) | 1350 | SMSV-1350-SET | SMSS-1350-SET |
| | | | 1550 | SMSV-1550-SET | SMSS-1550-SET |
| | | | 1750 | SMSV-1750-SET | SMSS-1750-SET |
| | 1950 | | SMSV-1950-SET | SMSS-1950-SET | |
| Другие длины по запросу. | | | | | |
| * особенно у шкафов BASIC: у боковой горизонтальной MS необходимы дополнительные вертикальные MS за дверью (смотри предыдущую таблицу) | | | | | |
| Заземление / Выравнивание потенциалов / Молниезащита | | | | | |
| | SPOT-I | Выравнивание потенциалов до ширины 2150 мм | | | |
| | SPOT-I | Выравнивание потенциалов для более больших шкафов | | | |
| | FP062 | Выравнивание потенциалов с медными шинами 30 x 5 мм | | | |
| | SZ117 | Молниезащита | | | |
| Места для проведения кабельных и трубных вводов | | | | | |
| | Цена | Выемка с ламинированным усилением | Вырез со съёмной фланцевой пластиной | | Массивный стеновой элемент |
| | | | GFP 4 мм | Нержавеющая сталь 2 мм | |
| | 100 x 100 мм | | | | |
| | 200 x 100 мм | | | | |
| | 300 x 200 мм | | | | |
| | 200 x 200 мм | | | | |
| 400 x 200 мм | | | | | |
| Другие размеры по запросу. | | | | | |
| SXKL | Откидная дверца для проведения кабелей с рамой из нержавеющей стали 200 x 200 мм с внутренним запорным устройством | | | CLASSIC BASIC | |

все размеры имеются в наличии