



Обзор продукции 2017 Принадлежности для защитных шкафов

Эскиз	Наименов. Типа	Описание		Тип шкафов
Осветительные установки (влажное помещение) 230 В / 50 Гц				
	SHFR	Люминесцентная лампа с защитной ванной, комбинация выключателя с розеткой и клеммной коробкой, установленные в шкафу	1 x 18 Вт, длина 340 мм (маленькая)	все
			1 x 18 Вт, длина 670 мм	
			1 x 36 Вт, длина 1280 мм	
			1 x 58 Вт, длина 1580 мм	
	FE102	Дверной выключатель освещения вместо выключателя С наценкой, дополнительная розетка Возможны специальные значения напряжений, исполнение со светодиодами, взрывозащищённое исполнение или другие конфигурации		
Вентилятор с фильтром / Комбинация выходной фильтр, вентилятор нагнетающий или вытяжной (А) – влажное помещение				
	Напряжение питающей сети 230 В / 50 Гц, IP55, стойкий к УФ-излучению, смонтированные		Количество подаваемого воздуха в комбинации: 40 м³/час	все
	SLFL-PF22.000 /...A	Вентилятор 145 x 145 мм		
	SLFL-PFA20.000	Выходной фильтр	Количество подаваемого воздуха в комбинации: 180 м³/час	
	SLFL-PF43.000 /...A	Вентилятор 252 x 252 мм		
	SLFL-PFA40.000	Выходной фильтр	Количество подаваемого воздуха в комбинации: 380 м³/час	
	SLFL-PF65.000 /...A	Вентилятор 320 x 320 мм		
	SLFL-PFA60.000	Выходной фильтр		
	FM139	Термостат для помещений RT-SSR 10-60°C IP30, несмонтированный		
FM099	Термостат для помещений AZT-I 5-35°C IP54, несмонтированный			
Вентилятор с фильтром / Комбинация выходной фильтр, вентилятор нагнетающий (В) или вытяжной (А)- взрывозащищённое исполнение				
	Напряжение питающей сети 230 В / 50 Гц, IP54, стойкий к УФ-излучению, смонтированный		Количество подаваемого воздуха в комбинации: 75 м³ / час	все
	SLFL-EXVENTB/...A	Вентилятор		
	SLFL-PFA4000GO	Выходной вентилятор		
	HFZA-0/50	Взрывозащищённый термостат с капиллярной трубкой 0 °C -50 °C IP65, несмонтированный		
Крепление к полу				
	SB007-WSA	Наружный крепёжный уголок, набор (4 шт.)	BASIC см. тех. данные SD526	
	SB010-WSA	Внутренний, набор (4 шт.)		
	SB011-WSA	Наружный крепёжный уголок, набор (4 шт.)		
	SB035-WSA	Внутренний, набор (4 шт.)	CLASSIC см. тех. данные SD523	
	SB059-WSA	Внутри с анкерными плитами, набор (4 шт.)		
	SB020-WSA	Внутри с крепёжными отверстиями, набор (4 шт.)		
	SB086-WSA	Внутри с пластиной для сварки, (1 шт.)		
	SB007-WSA	Наружный крепёжный уголок, набор (4 шт.)		
	SK008-WSA	Снаружи с крановым уголком, набор (4 шт.)		
	SK0082-WSA	Снаружи с кран. уголком, набор (4 шт.)		
	Крепление на цоколе (для вкапываемого цоколя) см. тех. данные SD192 и SD292		вкл. в цену цоколя	
	SB050	Стандарт. фундаментный набор, винтовые фундаменты конусной формы с крепёж. уголком, предназначен для категории грунтов I, II, III и V, набор (4 шт.)		
Исполнение для других категорий грунтов или повышенных требований				
INTERTEC делает по запросу расчёт на устойчивость (индивидуальный)				
Крепление к стене				
	SW009	Внутри	BASIC	
	SW141-A4	Снаружи		
	SW001	Снаружи, для двустворчатых дверей		
	SW001	Снаружи CLASSIC 110, ширина	700 мм	CLASSIC
			900 мм	
			1100 мм	
1350 мм				
		1550 мм		
		1750 мм		
		1950 мм		



Обзор продукции 2017 Принадлежности для защитных шкафов

Поворотные монтажные плиты				
	Оцинкованная листовая сталь толщиной 3 мм, окантованная, открывается выборочно налево или направо, с ключом с двойной бородкой и с ручкой для открывания, смонтированы за дверью			CLASSIC BASIC, с дополнит. монтаж. шинами за дверью
	Дверь (В x Ш)	Наименование типа	Монтаж. плиты (В x Ш)	
	1000 x 600	SMPS-1000.400MS	850 x 350 мм	
	1000 x 800	SMPS-1000.600MS	850 x 550 мм	
	1000 x 1000	SMPS-1000.800MS	850 x 750 мм	
	1000 x 1200	SMPS-1000.1000MS	850 x 950 мм	
	1250 x 800	SMPS-1250.600MS	1100 x 550 мм	
	1250 x 1000	SMPS-1250.800MS	1100 x 750 мм	
	1250 x 1200	SMPS-1250.1000MS	1100 x 950 мм	
	1500 x 800	SMPS-1500.600MS	1350 x 550 мм	
	1500 x 1000	SMPS-1500.800MS	1350 x 750 мм	
	1500 x 1200	SMPS-1500.1000MS	1350 x 950 мм	
	1750 x 800	SMPS-1750.600MS	1600 x 550 мм	
	1750 x 1000	SMPS-1750.800MS	1600 x 750 мм	
	1750 x 1200	SMPS-1750.1000MS	1600 x 950 мм	
2000 x 800	SMPS-2000.600MS	1850 x 550 мм		
2000 x 1000	SMPS-2000.800MS	1850 x 750 мм		
2000 x 1200	SMPS-2000.1000MS	1850 x 950 мм		
Специальные исполнения или нержавеющая сталь				
Поворотные монтажные плиты передвигаемые по глубине				
	Цены как сверху, только с наценкой из-за четырёх дополнительных горизонтальных монтажных шин смотри прайс-лист "Оснащение для защитных шкафов" стр. 3 Подробная информация см. технические данные SD726			
19"-угловые профили из нержавеющей стали, установленные за дверью				
	SM269	Для двери шириной 600 мм Для двери шириной 800 мм и 1000 мм (опционально с боковыми щитками) Другие ширины дверей	BASIC/ CLASSIC	
19"-угловые профили из нержавеющей стали, передвигаемые по глубине				
	Цены как сверху, только с наценкой из-за четырёх дополнительных горизонтальных монтажных шин, смотри прайс-лист «Оснащение для защитных шкафов» стр. 3			
19"-поворотная рама из нержавеющей стали, присоединена к несущей балке, открывается выборочно налево или направо, фиксируется задвижкой				
	SM268	Без боковых щитков С боковыми щитками слева и справа С боковыми щитками <u>или</u> справа	BASIC/ CLASSIC	
19"-поворотная рама из нержавеющей стали, передвигаемая по глубине присоединена к несущей балке, открывается выборочно налево или направо, фиксируется задвижкой				
	Цены как сверху, только с наценкой из-за четырёх дополнительных горизонтальных монтажных шин, смотри прайс-лист «Оснащение для защитных шкафов» стр. 3 Подробная информация см. технические данные SD732			

*Монтажная единица = 1 ¼ дюйма= 44,45 мм

Другие варианты монтажа и другие принадлежности по запросу

Мы оставляем за собой право на технические изменения, опечатки и повышение цен в связи с повышением цен на сырьё.

Монтаж оплачивается дополнительно. Все компоненты из нержавеющей стали изготовлены из SS316.

Цены нетто указаны при условиях поставки с завода поставщика (INCOTERMS 2010), плюс упаковка и НДС.

Обязательными являются цены, действующие на момент подтверждения заказа.

Оплата: 10 дней за вычетом 2% скидки, 30 дней нетто. Место исполнения Нойштадт на Дунае, подсудность Ингольштадт на Дунае.