



2017 Обзор продукции

Ex-нагреватели, термостаты, регуляторы

Эскиз	Наименование типа	Описание	Номинальная мощность	
Электрические конвекторные нагреватели для защиты от замерзания				
	CP MICROTHERM DNA 25 T4 TS	Нагреватели для вертикального монтажа, термостат для защиты от замерзания в кабеле	25 Вт	
	CP MICROTHERM DNA 40 T4 TS		40 Вт	
	CP MICROTHERM DNA 75 T3 TS		75 Вт	
	CP MULTITHERM DNA 75 T4 TS	Нагреватель для вертикального монтажа с термостатом для защиты от замерзания в питающем кабеле	75 Вт	
	CP MULTITHERM DPA 100 T4 TS		100 Вт	
	CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS		100 Вт	
	CP MULTITHERM DNA 150 T3 TS		150 Вт	
	CP MULTITHERM DPA 200 T3 TS	N=155 мм (высота нагревателя)	200 Вт	
	CP MULTITHERM DPA 250 T3 TS		250 Вт	
	CP HORIZOTHERM DNA 150 T3 TS	Ребристый нагреватель с термостатом для защиты от замерзания в питающем кабеле; N=155 мм (длина нагревателя)	150 Вт	
	CP HORIZOTHERM DNA 200 T3 TS		200 Вт	
	CP VARITHERM DPA 50 T6 100 TS	Ребристый нагреватель с термостатом для защиты от замерзания в питающем кабеле	50 Вт	
	CP VARITHERM DPA 125 T4 40 TS		125 Вт	
	CP VARITHERM DPA 200 T4 80 TS		200 Вт	
CP VARITHERM DPA 300 T3 60 TS	300 Вт			
CP VARITHERM DPA 400 T3 80 TS	400 Вт			
CP VARITHERM DPA 500 T3 100 TS	P=220 мм (длина блока)	500 Вт		
CP MEGATHERM DTA 300 T4 TS	T=325 мм (высота нагревателя)	300 Вт		
CP MEGATHERM DPA 400 T3 TS	P=225 мм (высота нагревателя)	400 Вт		
CP MEGATHERM DTA 600 T3 TS		600 Вт		
Электрические конвекторные нагреватели для защиты от конденсации				
	SL MINITHERM DLA T4 40	Ребристый нагреватель, саморегулирующийся	70 Вт	
	SL QUADRATHERM DLA T3		80 Вт	
	SL MEGATHERM DPA T3		200 Вт	
	SL MEGATHERM DTA T3		300 Вт	
Электрические конвекторные нагреватели для поддержания температуры в комбинации с TAE или TC				
	CP HORIZOTHERM DNA 100 T3 TS40	Нагреватель с защитным термостатом 40 °C или 60 °C в питающем кабеле	100 Вт	
	CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS40		100 Вт	
	CP MULTITHERM DPA 140 T3 TS60		140 Вт	
	CP VARITHERM DPA 125 T4 100 TS40		125 Вт	
	CP VARITHERM DPA 200 T3 80 TS60		200 Вт	
	CP VARITHERM DPA 300 T3 100 TS60		300 Вт	
SMART HEATER для применения с поддержанием высокой температуры				
	CP VARITHERM DPA 200 T3 80 HI	Специальный нагреватель с электронным ограничителем для комбинации с цифровым регулятором TC ATEX D E1 Sii J для высоких температур в Ex- зоне	200 Вт	
	CP VARITHERM DPA 200 T4 120 HI		200 Вт	
	CP VARITHERM DPA 500 T3 120 HI		500 Вт	
	CP BLOCKTHERM DLA 100 T3 HI		100 Вт	
	CP BLOCKTHERM DPA 200 T3 HI		200 Вт	
	TC ATEX D E1 Sii J	Электронный терморегулятор (цифр-й) со встроенным Ex e отделением для клемм и искробезопасным сенсорным кабелем (E1=дл. 1 м)	мин. 60 Вт макс. 2300 Вт	
SMART HEATER Software	Программный пакет для задания параметров (с предоставляемым заказчиком ПК) цифровой регулятор TC...D-серий состоит из: - CD с программным обеспечением - интерфейсный преобразователь USB на RS485			
Нагреватели для контактного обогрева				
	SL BLOCKTHERM DKA T4	Нагревательный блок, саморегулирующийся	50 Вт	
	SL BLOCKTHERM DLA T4		K= длина блока 90 мм	50 Вт
	SL BLOCKTHERM DKA T3		L= длина блока 105 мм	80 Вт
	SL BLOCKTHERM DLA T3		P= длина блока 225 мм	80 Вт
	SL BLOCKTHERM DPA T3			150 Вт
	SL BLOCKTHERM DLA T3 24 V	Нагревательный блок, саморегулирующийся	24 В/25 Вт	
	ADA	Адаптерная пластина в качестве комплектующей к SL BLOCKTHERM .LA		
Опции				
...AM		Аварийный сигнализатор		

CP=постоянная мощность, SL=саморегулирующийся. Вся продукция подходит для установки в зонах с взрывоопасными смесями газа/пыли/воздуха. Номинальн. напряжение 230 В AC, длина питающего кабеля стандарт 1 м, наценка на другие длины (по запросу). Другие исполнения по запросу (например другие мощности, точки переключения, температурные классы, номинальные напряжения 24 В, 120 В, 254 В, 277 В, Ex-защита согласно CSA-NRTL/C/US, VI-стандарт (CSA/ATEX), FTZU и т. д., материал: нержавеющая сталь)



2017 Обзор продукции

Ex-нагреватели, термостаты, регуляторы

Эскиз	Наименование типа	Описание	Номинальная мощность
SMART HEATER для применения с поддержанием высокой температуры			
	CP VARITHERM DPA 200 T3 80 HI	Специальный нагреватель с электрическим ограничителем для комбинации с цифровым регулятором TC ATEX D E1 Sii J для высоких температур в Ex- зоне. Опция: SMART HEATER программное обеспечение	200 Вт
	CP VARITHERM DPA 200 T4 120 HI		200 Вт
	CP VARITHERM DPA 500 T3 120 HI		500 Вт
	CP BLOCKTHERM DLA 100 T3 HI		100 Вт
	CP BLOCKTHERM DPA 200 T3 HI	200 Вт	
	TC ATEX D E1 Sii J	Электронный терморегулятор (цифровой) со встроенным Ex e отделением для клемм и искробезопасным сенсорным кабелем (E1=дл.1 м)	мин. 60 Вт макс. 2300 Вт
	SMART HEATER Software	Программный пакет для задания параметров (с предоставляемым заказчиком ПК) цифровой регулятор TC...D-серий состоит из: - CD с программным обеспечением - интерфейсный преобразователь USB на RS485	
Нагреватель SMART FLUID			
		Для нагрева жидкостей и газов в Ex-зоне	
Температурный выключатель			
	TAE 10	Термостат для помещений с твердо установленным заданным параметром 10°C	250 В AC/ 10 А
	TAE ii	Термостат для помещений с твердо установленным заданным параметром ii= -15, -10, 10, 20, 30, 40 °C или выше (по запросу)	
	TAE 5 AM	Аварийный сигнализатор Сигнальный контакт аварийного сигнализатора с нулевым потенциалом. Срабатывает при ≤5 °C	
	TAE ii AM	Аварийный сигнализатор Сигнальный контакт аварийного сигнализатора с нулевым потенциалом. Срабатывает при -15, 5, 20, 30 °C	
	BI	Опция двухстандартный	
	M20	Опция M20 с прикручиваемым адаптером	
	M20D	Опция M20D с прикручиваемым адаптером для монтажа на Ex d корпуса	
Клеммные коробки			
	AD 4 M	4 клеммы, 3 кабельных ввода M20	Полиэфир
	JB 01-6 ATEX	4 ввода M20 x 1,5 (2 кабельных ввода + 2 заглушки) 6 проходных клемм + 4 клемм заземления, -55 °C до 60 °C	
	AD 8 M ATEX	8 клемм, 4 сальника M20 + 2 заглушки M20	
	Другие клеммные коробки по запросу		

Мы оставляем за собой право на технические изменения, опечатки и повышение цен в связи с повышением цен на сырьё. Не все опции можно комбинировать

Монтаж оплачивается дополнительно. Все компоненты из нержавеющей стали изготовлены из SS316.

Цены нетто указаны при условиях поставки с завода поставщика (INCOTERMS 2010), плюс упаковка и НДС.

Обязательными являются цены, действующие на момент подтверждения заказа. Оплата: 10 дней за вычетом 2% скидки, 30 дней нетто.

Место исполнения Нойштадт на Дунае, подсудность Ингольштадт на Дунае.