



MULTIBOX 80

Из армированного стекловолокном полиэфира горячего прессования (GRP)
 Конструкция из двух частей: монтаж приборов возможен как в охватываемой так и в охватывающей части, а также в поперечном формате
 Возможно экономное складирование благодаря уголкам для штабелирования
 Трудновоспламеняющийся и самозатухающий
 4 монтажных элемента из нержавеющей стали

- Цвет RAL 7032 серый
- Стойкий к УФ-излучению
- Уплотнение из EPDM
- Степень защиты IP65
- Вес приблизительно 9,5 кг

Дополнительные тех. данные см. [KD015](#) и [KD219](#)

Размеры, мм (прибл.) Высота 750 Ширина 520 Глубина 250

Коэффициент теплоотдачи К	без окна	с окном
без изоляции	6,5 Вт/К	7,2 Вт/К
arctic-GRP	1,8 Вт/К	2,5 Вт/К

Виды исполнения

(способы запираения см. [KD152](#))

- SV4** 4 быстродействующих затвора из нержавеющей стали (стандарт)
- SE2** 2 шарнира и 2 быстродействующих затвора, нержавеющая сталь с угловым ушком для опционального навесного замка

Фиксатор крышки (только вид исполнения SE)

- DF** оцинкованная сталь
- DFVA** нержавеющая сталь

} 1 шт.
 2 шт.

Окно

- FA** окно из акрилового стекла
- FS** окно из безопасного стекла
- STA** шарнирная дверь из акрилового стекла

} смонтированы в
 TE
 TU

Дополнительная изоляция arctic

из полиуретановой пены, невозможна укладка друг друга (штабелирование)

- arctic-GRP** внутренняя оболочка из GRP

Взрывозащита

- GO** антистатическое для предотвращения электростатического заряда согласно DIN EN IEC 60079-0
- Ex p** подготовка к продувке под избыточным давлением согласно DIN EN IEC 60079-2

Повышенная степень защиты

- IP66** **IP67** **IP68**
- CSA Enclosure Type 4X (NEMA 4X)**

Вентиляционные и водоотливные штуцеры

(см. [KD184](#))

- LF** лабиринтный фильтр IP44
- DV** водоотливные и вентиляционные штуцеры IP66

