

Запирание дверей

1. У шкафов (не предназначенных для входа)

Системы запирания

		BASIC	CLASSIC
	<p>Тип 1: Классическая система ключей распределительных шкафов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Исполнение из нерж. стали • Ключ с двойной бородкой 5 мм или четырёхгранный ключ 7 мм • Опционально: замок под четырёхгранный или трёхгранный ключ 	●	○
	<p>Тип 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поворотная рукоятка • Исполнение из чёрного полиамида • Со встроенным односторонним профильным цилиндром (длиной 40 мм) согласно DIN 18252 	●	●
	<p>Тип 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поворотная рукоятка • Исполнение из нерж. стали • Со встроенным односторонним профильным цилиндром (длиной 40 мм) согласно DIN 18252 	○	○
	<p>Тип 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L-образная рукоятка (Канада) • Не запирается на ключ • Опционально с навесным замком 	○	○
	<p>Тип 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L-образная рукоятка (Канада) • Исполнение из нерж. стали • Не запирается на ключ • Опционально с навесным замком 	○	○
	<p>Тип 6: Применение для доступа с ключами из различных систем «мастер – ключ» (напр. запирание предприятий электроснабжения)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поворотная рукоятка • Для 2-х односторонних профильных цилиндров • Применимы односторонние профильные цилиндры длиной 40/45 мм 	○	○

● = стандарт

○ = опционально


— = нет в наличии



Запирание дверей

Для шкафов (не предназначенных для входа)

Системы запирания (продолжение)

		BASIC	CLASSIC
	Тип 7: <ul style="list-style-type: none"> • Поворотная рукоятка • Для 45 мм одностороннего профильного цилиндра • Идеальная предпосылка для многочисленных производственных систем запирания 	○	○

● = стандарт

○ = опционально

— = нет в наличии

Системы запирания

Штанговый запор с тремя задвижками



Двойное запирание



Множественное запирание

- Для EEx p
- Только с замком тип 2





Запирание дверей

2. Для домиков и шкафов предназначенных для входа

Указания:

«Доступ к закрытым помещениям с электрооборудованием должен осуществляться через самозакрывающиеся запирающиеся на ключ двери. Входные двери должны:

- открываться наружу (в направлении выхода);
- открываться изнутри без ключа в любое время;

Примечание 1. Эти требования не обязательно выполнять, если дверь, по причине размеров помещения с электрооборудованием, во время обслуживания или текущего ремонта остаётся открытой.





- обладать замком с высокой секретностью.»

(Источник: DIN VDE 0100-731:2014-10, 731.729 Проходы для управления и технического обслуживания)

При применении систем запирания компании INTERTEC норма DIN EN 1125 выполняется.

Исполнение с...

- Запирание на три задвижки
- Цилиндр замка с высокой секретностью
- Дверная ручка снаружи
- Ручка антипаника внутри (у двустворчатых дверей на каждую дверь по одной ручке антипаника)
- Защита уплотнения двери внутри

	CLASSIC	ARCTIC	
Дверная ручка	<ul style="list-style-type: none"> • Пластмасса с 2-мя розетками • 60 мм односторонний профильный цилиндр 	<ul style="list-style-type: none"> • Металл • 40 мм односторонний профильный цилиндр 	<ul style="list-style-type: none"> • Нерж. сталь (SS316) • 40 мм односторонний профильный цилиндр 
Ручка антипаника	<ul style="list-style-type: none"> • Оцинкованная сталь 	<ul style="list-style-type: none"> • Оцинкованная сталь 	<ul style="list-style-type: none"> • Нерж. сталь (SS316) 
Защита уплотнения двери	<ul style="list-style-type: none"> • Нерж. сталь (SS316) 		



Запирание дверей

Для домиков и шкафов предназначенных для входа

		CLASSIC	ARCTIC
Ручка	Пластмасса	●	—
	Оцинкованная сталь	○	●
	Нерж. сталь (SS316)	○	○
Ручка антипаника	Оцинкованная сталь	●	●
	Нерж. сталь (SS316)	○	○
Защита уплотнения двери (внутри)	Нерж. сталь (SS316)	●	●

● = стандарт

○ = опционально

— = нет в наличии

3. Для HOT BOX

Системы запирания











- Рычажный замок и зацеп из нержавеющей стали (1.4308)
- Для однодверного и двухдверного исполнения
- Только для HOT BOX



Запирание дверей

4. Для MINICAB 44

Системы запирания		
	Тип 1М <ul style="list-style-type: none"> С двойной бородкой 	●
	Тип 2М <ul style="list-style-type: none"> Звездообразная рукоятка 	○
	Тип 3М <ul style="list-style-type: none"> L-образная рукоятка не запирается на ключ 	○
	Тип 4М <ul style="list-style-type: none"> L-образная рукоятка запирается на ключ 	○
	Тип 5М <ul style="list-style-type: none"> L-образная рукоятка запирается на ключ с опциональным навесным замком 	○
	Тип 6М <ul style="list-style-type: none"> T-образная рукоятка не запирается на ключ 	○
	Тип 7М <ul style="list-style-type: none"> T-образная рукоятка запирается на ключ 	○
	Тип 8М <ul style="list-style-type: none"> Компактная рукоятка запирается на ключ с опциональным односторонним профильным цилиндром 	○

● = стандарт

○ = опционально

— = нет в наличии